

Refill-Anleitung DELL 5100n

ZICHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Schritt 1:

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus, befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckersherstellers.

Schritt 2: Nehmen Sie mithilfe eines flachen Schraubendrehers die blaue Plastikcappe an Kartuschenende ab (Bild 1 und 2).



Schritt 3:

Nun sehen Sie einen Stöpsel. Ziehen Sie diesen heraus, nehmen Sie nötigenfalls eine Zange zur Hilfe (Bild 3).

Schritt 4:

Nehmen Sie einen Müllbeutel und schütten Sie die Tonerreste aus der Kartusche heraus (Bild 4).



Schritt 5:

Reinigen Sie die Kartusche und alle Komponente (Stöpsel, blaue Kappe und an der Außenseiten falls nötig). Am Besten eignet sich hierfür ein Staubsauger.

Schritt 6:

Nehmen Sie die Flasche mit Carrier mit und fügen Sie das Pulver in die Flasche mit dem Toner ein. Danach schütteln Sie die Tonerflasche ca. 30 Sek. lang und lassen Sie die Flasche anschließend für 15 Sek. stehen. Füllen Sie den Toner in die Kartuschenöffnung und verschließen Sie die Öffnung wieder mit dem Stöpsel.

Schritt 7:

Setzen Sie die Kartusche in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und bauen Sie sie in den Drucker ein. Der Nachfüllvorgang ist damit abgeschlossen und die Kartusche wieder einsatzbereit.

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht feststehenden Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. verwehte Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Schritt 1:

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus, befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckerherstellers.

Schritt 2: Nehmen Sie mithilfe eines flachen Schraubendrehers die blaue Plastikkappe am Kartuschenende ab (Bild 1 und 3).



Schritt 3:

Nun sehen Sie einen Stöpsel. Ziehen Sie diesen heraus, nehmen Sie nötigenfalls eine Zange zur Hilfe (Bild 3).

Schritt 4:

Nehmen Sie einen Müllbeutel und schütten Sie die Tonerreste aus der Kartusche heraus (Bild 4).



Schritt 5:

Reinigen Sie die Kartusche und alle Komponente (Stöpsel, blaue Kappe und an den Außenseite, falls nötig). Am Besten eignet sich hierfür ein Staubsauger.

Schritt 6:

Nehmen Sie die Flasche mit Carrier und füllen Sie das Pulver in die Flasche, mit dem Toner ein. Danach schütteln Sie die Tonerflasche ca. 30 Sek. lang und lassen Sie die Flasche anschließend für 15 Sek. stehen.

Füllen Sie den Toner in die Kartuschenöffnung und verschließen Sie die Öffnung wieder mit dem Stöpsel.

Schritt 7:

Hebeln Sie den alten Chip aus seinem Platz heraus und setzen Sie den neuen Chip wieder ein.

Schritt 8:

Setzen Sie die Kartusche in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und bauen Sie sie in den Drucker ein. Der Nachfüllvorgang ist damit abgeschlossen und die Kartusche wieder einsatzbereit.