

Refill-Anleitung für Brother HL-4040, 4050, 4070

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

**Lesen Sie bitte die komplette Anleitung sorgfältig bevor Sie beginnen.
Bitte tragen Sie Handschuhe während des Befüllens.**

Schritt 1

Holen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Anweisungen aus dem Benutzerhandbuch.

Schritt 2

Ziehen Sie den Verschlussstöpsel (**Bild 1**) mit Hilfe einer Zange heraus und entfernen Sie den restlichen Originaltoner, indem Sie die Kartusche in einen Müllbeutel halten und das Pulver rausfließen lassen. Saugen Sie die Reste ggf. mit einem Staubsauger ab.

Diese Reinigung empfiehlt sich ausschließlich bei der ersten Wiederbefüllung einer Tonerkartusche mit unserem Toner. Bei jeder weiteren Befüllung kann dieser Vorgang übersprungen werden und Sie können sofort zu Schritt 8 übergehen.



Bild 1

Schritt 3

Schütteln Sie die Tonerflasche kräftig durch und lassen Sie diese anschließend für ca. 10 Sekunden ruhen, damit das Tonerpulver sich absetzen kann. Füllen Sie jetzt das Pulver langsam in den Tonerbehälter ein. Tonerpulver ist sehr fein und daher sehr flüchtig, gehen Sie daher besonders vorsichtig vor. Verschließen Sie die Öffnung anschließend wieder mit dem Stöpsel.

Schritt 4

Drehen Sie die Kartusche auf die andere Seite und lösen Sie die beiden Schrauben, die die Seitenabdeckung festhalten (**Bild 2**).



Bild 2

Schritt 5

RESET: Drehen Sie das graue Zahnrad in die Richtung, wie auf dem **Bild 3** gezeigt, bis es die Position wie auf dem **Bild 4** einnimmt und die Springfeder zwischen den beiden kleinen Ecken eingerastet ist.

Wichtig! Auf den Bildern 3 und 4 sieht man die Ausführung der TK-130. Bei der TK-135 ist das Zahnrad weiß. Dieser Unterschied entscheidet über die Kapazität der jeweiligen Kartusche.



Schritt 6

Setzen Sie die Seitenabdeckung zurück an Ihren Platz und befestigen Sie sie mit Hilfe der beiden Schrauben.